ZÁKLADNÉ SKLADBY UZIN

MÄKKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY

	BEŽNÁ PODLAHA				STENY A SCHODY
PODLAHOVÁ KRYTINA	TEXTILNÁ PODLAHOVINA V PÁSOCH	PVC / CV V PÁSOCH A ŠTVORCOCH	LINOLEUM V PÁSOCH	DIZAJNOVÉ PVC, KAUČUK V PÁSOCH A ŠTVORCOCH	PVC / CV, LINOLEUM, TEXTILNÉ A KAUČUKOVÉ PODLAHOVINY
LEPIDLO	**UZIN KE 418 *** (Disperzné)		**UZIN LE 42 *** (Silné, rýchlo prídržné)	**UZIN KE 2000 S *** (Silné, rýchlo prídržné)	**UZIN WK 222 *** (Disperzné)
SAMONIVELAČNÁ HMOTA	**UZIN NC 146 **** (do 6 mm, objektová cementová stierková hmota)		**UZIN NC 110 NEU **** (do 50 mm, samorozlievacia stierková hmota na kalcium sulfátovej báze bez pnutia) **UZIN NC 150 **** (do 10 mm, samorozlievacia cementová hmota)		
PENETRAČNÝ NÁTER	**UZIN PE 260 ***** (Disperzná univerzálna koncentrovaná penetrácia)				
PODKLAD	**NOVÉ A STARÉ PODKLADY SPĹŇAJÚCE NORMU STN 74 4505** (NAPR. CEMENTOVÝ, KALCIUMSULFÁTOVÝ POTER, DREVENÁ PODLAHA)				**STENY, SCHODISKOVÉ STUPNE**

LEGENDA:

* MOŽNÁ VARIANTA SUCHÉHO LEPENIA, VIĎ. SKLADBA RÝCHLEHO A SUCHÉHO LEPENIA PODLAHOVÍN

** V RÍPADE VEĽKÝCH NEROVNOSTÍ, DIER A VÝTLKOV POUŽIŤ RÝCHLU VYSPRAVOVACIU MALTU UZIN NC 182

*** PRI CEMENTOVÝCH POTEROCH NESPĹŇAJÚCICH VLHKOTNÉ PARAMETRE PODĽA NORMY STN 74 4505 JE MOŽNÉ POUŽIŤ EPOXIDOVÚ PENETRÁCIU UZIN PE 480

www.podlahauz.sk

0910 908 510

podlaha
podľaha-uz